

# WÖHLER



## VIDEOISPEZIONE MODULARE A 360°

**Wöhler VIS 400 telecamera a colori**

*Soluzioni tecniche su misura*



Made in  
Germany



per  
l'Italia

# Wöhler VIS 400 telecamera con cavo o sonda a spinta

## Una telecamera universale e modulare a 360°

Telecamera modulare a colori per la videoispezione tecnologica di camini, canne fumarie, scarichi fognari, grondaie, canali di ventilazione e l'industria, completo di registrazione di filmati e foto. La Wöhler VIS 400 è particolarmente comoda per andare sul tetto, perché può essere trasportata nello zaino. La Wöhler VIS 400 è disponibile in diverse composizioni dal modello base con un semplice cavo da 20 m fino alla telecamera con aspo a spinta da 30 m. Sono a disposizione anche le prolunghe per arrivare a lunghezze totali fino 60 m e più. A seconda dell'impiego si possono scegliere tra la testata fissa Ø 26 mm o quella Ø40 mm girevole 360x180°. Entrambi le testate sono a tenuta stagna alle polveri ed all'acqua. La telecamera con testata rotante è conforme alla norma UNI 10847, nonché conforme alle norme dell'installazione UNI 7129/10683/10845/11528, dove la videoispezione in alcuni casi può sostituire la prova di tenuta. Le composizioni con aspo o

avvolgicavo sono dotati anche di metratura digitale, luci supplementari e zaino di trasporto.

Le telecamere Wöhler VIS 400 possono funzionare con le batterie ricaricabili oppure con l'alimentazione da rete. Le immagini possono essere registrate con un filmato oppure delle foto per permettere una migliore documentazione degli impianti. Una gamma di accessori completano la fornitura, come il Wöhler L 200 locatore per trovare la testata sotto traccia o nel suolo senza dover rompere troppo, guide, centratori, lubrificanti ed un carrello per facilitare l'inserimento ed avanzamento delle testate telecamera.

Le telecamere possono essere acquistate anche con la formula del noleggio a lungo termine con comode rate trimestrali comprensive di manutenzione, estensione garanzia ed assicurazione contro furto e danneggiamento.

## PERCHÉ QUESTO STRUMENTO

- Telecamera per camini, canne fumarie, scarichi fognari, grondaie, canali di ventilazione e l'industria
- Telecamera conforme UNI 10847, UNI 7129, UNI 10683, UNI 10845 ecc.
- Telecamera particolarmente adatta per i lavori sui tetti
- Diverse soluzioni con cavi morbidi ed a spinta da 20 o 30 m oppure può essere composta a piacere
- Immagine brillante grazie alle luci incorporate e le luci supplementari (opz.)
- Display TFT da 7" / formato 16:9 crystal clear
- Testate con angolo visivo 120° 768 x 576 pixel
- Testata fissa Ø 26 mm a tenuta stagna fino 3 bar
- Testata rotativa 360 x 180° a tenuta alle polveri e all'acqua fino 0,1 bar
- Guida precisa nelle tubazioni e cavità grazie anche a tanti accessori utili
- Registrazione di filmati e foto con commenti su scheda SD
- Funzionamento a batteria e da rete
- Metratura digitale e angolo di inclinazione indicati sul display
- Funzione Home che riporta la testata in posizione diritta
- Localizzazione precisa della testata con il locatore Wöhler L 200 (opz.)
- Telecamera robusta adatta per l'impiego in campo
- Batterie incorporate ricaricabili fino 2 ore di funzionamento
- Sistema componibile a piacimento e trasporto con zaino a spalla



Telecamera per gli scarichi fognari



Comoda videoispezione dall'alto con l'aspo e luci supplementari



Videoispezione di scarichi fognari



L'esatta localizzazione permette un lavoro più preciso e pulito

### Testate – tenuta all'acqua

La telecamera può essere dotata di queste testate, tutte con tenuta all'acqua e predisposte per il locatore Wöhler L 200.










Wöhler testata Ø 40 mm girevole 360° x 180°  
fino 0,1 bar



Wöhler minitestata Ø 26 mm fissa  
fino 3 bar

Fornitura	Wöhler VIS 400 con testata Ø 26 mm		Wöhler VIS 400 con testata Ø 40 mm		Wöhler VIS 400 con testate Ø 40 mm e Ø 26 mm	
Wöhler VIS 400 unità monitor cod. 4782		•		•		•
Minitestata fissa Ø 26 mm cod. 8920		•				•
Lubrificante minitestata cod. 57483		•				•
Testata 360° x 180° Ø 40 mm cod. 8930				•		•
Cupole ricambio Ø 40 mm cod. 3675				•		•
Aspo cavo semiduro blu 42 x 30 cod. 7301		•		•		•
Luci supplementari cod. 8894				•		•
Stabilizzatore centratore cod. 3590				•		•
Spazzola PEK Ø 150 mm cod. 13815				•		•
Zaino telecamera cod. 3674				•		•
Wöhler Locatore L 200 cod. 7430	no	si	no	si	no	si
<b>Codice</b>	<b>6406 J</b>	<b>6407 J</b>	<b>6409 J</b>	<b>6410 J</b>	<b>6411 J</b>	<b>6414 J</b>

Fornitura	Wöhler VIS 400 con testata Ø 40 mm	Wöhler VIS 400 con testata Ø 40 mm e locatore	Wöhler VIS 400 con testata Ø 40 mm e cavo morbido 30 m	Wöhler VIS 400 con testata Ø 40 mm e avvolgicavo 30 m
Wöhler VIS 400 unità monitor cod. 4782	•	•	•	•
Testata 360° x 180° Ø 40 mm cod. 8930	•	•	•	•
Cupole ricambio Ø 40 mm cod. 3675	•	•	•	•
Aspo cavo duro rosso 42 x 30 cod. 7307	•	•		
Cavo telecamera 30 m cod. 7812			•	
Avvolgicavo telecamera 30 m cod. 4166				•
Luci supplementari cod. 8894	•	•	•	•
Stabilizzatore centratore cod. 3590	•	•	•	•
Spazzola PEK Ø 150 mm cod. 13815	•	•	•	•
Zaino telecamera cod. 5560	•	•		•
Wöhler L 200 Locatore cod. 7430		•		
<b>Codice</b>	<b>6415 J</b>	<b>6416 J</b>	<b>6447 J</b>	<b>6445 J</b>

Accessori Wöhler VIS 400		Codice
	<b>Prolunga telecamere da 10 m</b> per tutte le telecamere Wöhler con metratura e spinotti m/f, adatto come prolunga del cavo telecamera	8636 J
	<b>Wöhler guida 70 mm</b> per testata Ø 26 mm composto dal cestello per cupola e Wöhler guida centratore con chiusura per tubi da Ø 70 mm fino Ø 200 mm	3883 J
	<b>Wöhler guida 100 mm</b> per testata Ø 40 mm composto dal cestello per cupola, guida a rotelle e guida per cavo rigido	4240 J
	<b>Wöhler stabilizzatore centratore</b> per luci supplementari per irrigidire il collegamento testata - cavo rigido, con filetto per ghiera, testata, guide e tubo prlunga, con sede per spazzole con foro 28 mm	3590 J
	<b>Wöhler Spazzole HD</b> con foro Ø 28 mm, diametro 15 cm	13815 G
	<b>Cupola in vetro IP 67</b> per testata Ø 40 mm	3674 J
	<b>Cupole sintetiche IP 67</b> per testate Ø 40 mm , conf. 10 pz.	3675 J

# WÖHLER

**Wöhler Italia srl.**  
**Filiale, centro corsi ed assistenza tecnica**  
 Via Coraine 21 · 37010 Costermano VR  
 Tel.: 045 6 20 00 80 · E-Mail: info@woehler.it

www.woehler.it