



| Dati tecnici | | |
|-----------------------|--------------------------|---|
| Monitor | Misure | 176 x 114x 32 mm |
| | TFT-display | 7" / formato 16:9 |
| | Uscita video | FBAS-segnale |
| | Peso | 400 g |
| | Alimentazione | 1 batteria più seconda sede libera |
| | Funzionamento | Ca. 120 min. / batteria |
| Testata fissa Ø 26 mm | Tipo | 1/3,7" COLOR CMOS |
| | Risoluzione PAL | 768 x 656 px |
| | Obiettivo | f = 2,3 mm F = 2,5 |
| | Angolo visivo | 128 ° |
| | Illuminazione | 12 LED bianchi |
| | Protezione | Tenuta all'acqua IP 68 (max. 30 min. a 3 bar) |
| | Misure | Ø 26 mm x 38 mm |
| | Frequenza emettitore | 9,2 kHz |
| | Temperatura di lavoro | 0...40 °C |
| | Temperatura di magazzino | -20...50 °C |
| Cavo di spinta | Lunghezza | 20 o 30 m |
| | Diametro | 6,5 mm |
| Metratura digitale | Strumento | VIS 250 |
| | Precisione | ± 5 % |
| Memorizzazione | Solo VIS 250 | 4 GB scheda SD (5 ore di filmato) |
| Uscita video | Uscita | Mini USB |
| Valigia | Misure | 51 x 43 x 17 cm |
| | Peso con telecamera | 7 kg |
| Localore | Display | Grafico con punto telecamera |
| | Impedenza | Tipo 32 ohm |
| | Alimentazione | 3,7 V batterie al litio |
| | Temperatura di lavoro | 0...40 °C |
| | Temperatura di magazzino | -10...40 °C |
| | Peso | 605 g |