

Wöhler VIS 700 HD sistema di videoispezione



Dati tecnici

Monitor	Misure	250 x 155 x 54 mm
	TFT-display	7" / formato 16:9
	Risoluzione	1.280 x 800 px
	Peso	860 g
	Alimentazione	USB-C 5 V/ 3 A 3,7 V, 11,4 Ah, batterie al litio
	Funzionamento	4 h (indiazione di carica sul monitor)
	Temperatura di lavoro	0...40 °C
	Temperatura magazzino	-20...50 °C
Testata girevole Ø 40 mm	Tipo	1/2,7" COLOR CMOS
	Messa a fuoco	27 mm... ∞
	Risoluzione	1.280 x 720 px
	Illuminazione	10 LED bianchi
	Protezione	IP 67 a tenuta d'acqua (max. 30 min. a 0,1 bar)
	Misure	Ø 40 mm x 60 mm
	Frequenza emettitore	9,2 kHz
Cavo di spinta	Lunghezza	30 m
	Misure	8,6 x 5,6 mm (ovale)
Cavo morbido	Lunghezza	20 m
Metratura digitale	Risoluzione	23 mm
	Precisione	± 5 %
Memorizzazione	Scheda SD max.	32 GB
	Tecnologia	SD o SDHC, classe di velocità 10
	Capacità	Ca. 3 GB/h
	Risoluzione memorizzazione	1.280 x 720 HD, max. 25 fps
	Formato	AVI (H264)
Valigia	Misure	18 x 44 x 50 cm
	Peso con telecamera	10 kg
Locatore	Display	Grafico con punto telecamera
	Impedenza	Tipo 32 ohm
	Alimentazione	3,7 V batterie al litio
	Temperatura di lavoro	0...40 °C
	Temperatura magazzino	-10...40 °C
	Peso	605 g
	Misure	32 x 14 x 7 cm

WÖHLER

Wöhler Italia srl.
Filiale, centro corsi ed assistenza tecnica

Via Coraine 21 · 37010 Costermano VR
Tel.: 045 6 20 00 80 · E-Mail: info@woehler.it